

MAGNUM

Економна великоформатна черепиця.

- Висока продуктивність завдяки використанню великого формату
- Поєднання розміру та якості без жодних компромісів завдяки використанню технології Premium
- Безшовне покриття та оптимальний потік завдяки інноваційній конструкції
- Три стійкі підвісні носики забезпечують стабільність та належну вентиляцію лат
- Пази, відведення води та особливо сприятливий коефіцієнт лобового опору- найбільші переваги черепиці MAGNUM, яка підходить як для дуже плоских, так і для дуже крутих дахів.
- Спеціальна лабіринтова технологія з використанням п'яти спеціально сформованих бічних ребер запобігає потраплянню дощової води, навіть при сильному вітрі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|--|------------------------|
| Розміри (прибл.) | 357 x 495 мм |
| Ширина покриття мін. (прибл.) | 295 мм |
| Ширина покриття в кількості (прибл.) | 296 мм |
| Ширина покриття макс. (прибл.) | 297 мм |
| Відстань між латами мін. (прибл.) | 390 мм |
| Відстань між латами в кількості (прибл.) | 400 мм |
| Відстань між латами макс. (прибл.) | 411 мм |
| Попит на черепицю мін. (прибл.) | 8.2 шт/м ² |
| Попит на черепицю в кількості (прибл.) | 8.5 шт/м ² |
| Попит на черепицю макс. (прибл.) | 8.7 шт/м ² |
| Вага на штуку (прибл.) | 4.9 кг/шт |
| Вага на м ² (прибл.) | 41.7 кг/м ² |
| Вага на піддон (прибл.) | 848 кг |
| Штука на мінімальну упаковку | 4 шт |
| Шт./піддон | 168 шт |



ЗНАЧЕННЯ LAF- / FLA

| ЗНАЧЕННЯ LAF / FLA В ММ ДЛЯ ОБРЕШІТКИ (ДАХОВОЇ) РОЗМІРОМ 30X50 ММ | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Попит на гребеневу черепицю (приблизно) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PF 2.5 pcs/m | LAF | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PF 2.5 pcs/m | FLA | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |

| ЗНАЧЕННЯ LAF / FLA В ММ ДЛЯ ОБРЕШІТКИ (ДАХОВОЇ) РОЗМІРОМ 40X60 ММ | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Попит на гребеневу черепицю (приблизно) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PF 2.5 pcs/m | LAF | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| PF 2.5 pcs/m | FLA | 110 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |

| ЗНАЧЕННЯ LAF / FLA В ММ ДЛЯ ОБРЕШІТКИ (ДАХОВОЇ) РОЗМІРОМ 50X50 ММ | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Попит на гребеневу черепицю (приблизно) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PF 2.5 pcs/m | LAF | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 |
| PF 2.5 pcs/m | FLA | 120 | 115 | 110 | 100 | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 50 | 50 |

